

Москва  
Исх. № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2012 г.

Заказчик:  
Объект:

**Тип:** Особопрочная толстослойная эпоксидная стяжка.

**Назначение:** Предприятия пищевой промышленности, парковочные сооружения и производственные цеха. Для тяжелых нагрузок.

## СИСТЕМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Минимальные показатели для нанесения полимерного покрытия пола:

Прочность на сжатие	= 25 Н/кв.мм
Прочность сцепления	= 1,5 Н/кв.мм
Макс. содержание влаги	= 4% в верхних 2 см
Температура окружающего воздуха и основания	= 8 - 30 °С
Температура материала	= 15 - 20 °С
Относительная влажность воздуха	≤ 75 %

Необходимая подготовка поверхности:

- Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми, без масла и жира, сухими и иметь впитывающую способность.
- Загрязнения, цементное молочко, масла, жиры, парафин, резину удалить с помощью установки для дробеструйной очистки, шлифованием или фрезой, в заключении поверхность основательно очистить от пыли, лучше всего с помощью промышленного пылесоса.
- Пустоты должны быть вскрыты, а трещины расшиты и зашпаклеваны смесью смолы с песком в соотношении 1:6 по весу.
- Перед началом работ поверхность должна быть тщательно очищена от пыли промышленным пылесосом.

Расчет дан на 1 кв.м.

### 1. Грунтование основы в два приема «свежий по свежему».

Материал: **Remmers Epoxy ВН 100 (Art. 0905)** - высококачественная, прозрачная, не содержащая растворитель эпоксидная смола для получения устойчивых на сжатие строительных растворов с широким спектром применения, UV – стабильна.

Цена: 19,76 у.е/кг (упаковка 10 кг)

Расход: 0,2 кг/кв.м за 2 слоя

Расчет: 0,2 кг/кв.м x 1 кв.м x 19,76 у.е/кг =

**3,95 у.е.**

#### 1а. Посыпка.

Песок кварцевый крупный

Расход: 0,5 кг/кв.м

### 2. Дополнительное грунтование.

Через 24 часа после посыпки.

Материал: **Remmers Epoxy ВН 100 (Art.0905)** – высококачественная, прозрачная, не содержащая растворитель эпоксидная смола для получения устойчивых на сжатие строительных растворов с широким спектром применения, UV – стабильна.

Цена: 19,76 у.е/кг (упаковка 10 кг)

Расход: 0,2 кг/кв.м

Расчет: 0,2 кг/кв.м x 1 кв.м x 19,76 у.е/кг =

**3,95 у.е.**

### 3. Основной слой.

Материал: **Remmers Epoxy ВН 100 (Art. 0905)** - высококачественная, прозрачная, не содержащая растворитель эпоксидная смола для получения устойчивых на сжатие строительных растворов с широким спектром применения, UV – стабильна.

Цена: 19,76 у.е/кг (упаковка 10 кг)

Расход: 1,2 кг/кв.м

Расчет: 1,2 кг/кв.м x 1 кв.м x 19,76 у.е/кг = **23,71 у.е.**

#### 3а. Наполнитель для замешивания.

Песок кварцевый крупный (зерно 2,0-2,5 мм)

Расход: 12 кг/кв.м

Наносится с помощью дозирующей тележки и далее уплотняется заглаживающей машиной («вертолетом»).

### 4. Покрывной слой.

Материал: **Remmers Epoxy ВН 100 (Art. 0905)** - высококачественная, прозрачная, не содержащая растворитель эпоксидная смола для получения устойчивых на сжатие строительных растворов с широким спектром применения, UV – стабильна.

Цена: 19,76 у.е/кг (упаковка 10 кг)

Расход: 0,2 кг/кв.м

Расчет: 0,2 кг/кв.м x 1 кв.м x 18,01 у.е/кг = **3,95 у.е.**

---

### Итого на 1 кв.м.

**35,56 у.е.**

Толщина всего покрытия составляет 10 мм.

*Системное Предложение является стандартным, составлено на основе современных данных Производителя - фирмы Remmers и опыта применения. Оно корректируется при уточнении условий объекта и требований Заказчика. Дополнительные сведения необходимо получить в Технической Информации (Merkblatt) Remmers, характеристики которой являются определяющими, или оформив соответствующий Запрос.*

*Указанные нормы расхода являются усредненными показателями, полученными на основе расчетов и практического опыта. Повышение расхода возможно вследствие условий на стройплощадке или методов работы с материалами. Так как подготовка подложек, хранение продуктов, способ и качество нанесения материалов и условия работ в целом находятся вне нашего влияния и их нельзя полностью предусмотреть заранее, то ответственность за правильное и профессиональное создание требуемого покрытия лежит на исполнителе работ. Данное Системное Предложение не является предоставлением гарантии производителя.*

*Указанные цены (1у.е = 1€) включают НДС и стоимость упаковки и подразумеваются «со склада в Москве».*

**Ведущий менеджер** \_\_\_\_\_

**Исполнитель:**

\_\_\_\_\_  
**Менеджер**

т. /495/739-37-33 доб. \_\_\_\_