

# AIDOL Pflege Set

## Аидол средство для ухода за окрашенной древесиной



49624 Lönningen Tel. 05432/83-0 Fax 05432/3985  
04849 Bad Döben Tel. 034243/306-0 Fax 034243/30699  
69126 Heidelberg Tel. 06221/3431-0 Fax 06221/343118

Техническое описание  
Артикул № 2745

### Система продуктов:

**Aidol Reiniger** очиститель

**Aidol Politur** - водорастворимое средство для ухода за изделиями из древесины

### Aidol Reiniger

**Свойства:** чистящее средство на основе высококачественного спирта для очистки поверхности от жира без повреждения лакировки.

### Области применения:

для поверхностей из древесины, покрытых прозрачными и непрозрачными лакокрасочными материалами. Подготовка поверхности для последующей обработки Aidol Politur

**Обработка:** протереть поверхность мягкой тряпкой, смоченной продуктом. В заключении вытереть насухо чистой тряпкой. Допускается смешивать с водой.

### Характеристики продукта

Плотность: около 1,01 гр/ см<sup>3</sup>  
Вязкость: истекание из воронки 4 мм - около 12 сек  
Запах: слабый, характерный  
Цвет: бесцветный  
Форма поставки: пластмассовые упаковки по 250 мл.

**Меры безопасности:** при работе с продуктом соблюдать обычные меры безопасности.

**Утилизация:** остатки продукта, сильно разбавленные водой, допускается сливать в канализацию. Соблюдать действующие на местах правила по утилизации отходов. Пустые упаковки подвергаются рециклингу.

**Aidol Politur** - для защиты древесины от проникновения влаги и ухода за лакокрасочными покрытиями.

### Области применения:

для покрытых прозрачными и непрозрачными лакокрасочными материалами окон и дверей. Для оптимальной защиты необходимо обрабатывать 3- 4 раза в год.

**Обработка:** протереть поверхность мягкой, не содержащей грубой вискозы, тряпкой, смоченной продуктом, по направлению волокон и оставить для высыхания. Перед применением продукт хорошо взболтать.

**Указание:** перед применением очистить поверхность очистителем **Aidol Reiniger**

Не давать в руки детям. Забрызганные прилегающие поверхности немедленно очищать водой.

**Сушка:** около 30 минут при 20 °C и 65% относительной влажности воздуха.

### Характеристики продуктов:

плотность: 1.01 г/см<sup>3</sup>  
вязкость: истекание из воронки 4 мм -около 12 сек  
связующее: акрилат/ полиуретановый сополимер  
Содержание твёрдого тела: около 14%  
Степень глянца: угол 60°= 40 % отражение света  
Запах: умеренный, лёгкий  
Цвет: бесцветный  
Форма поставки: пластмассовые упаковки по 250 мл

**Срок хранения продуктов:** в оригинальной закрытой упаковке, в сухом и не морозном месте. - не менее 1 года.

**Меры безопасности:** при работе с продуктами соблюдать обычные меры безопасности.

**Экология:** не сливать в водоёмы или на почву.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения. Так как применение и обработка данного продукта происходят вне нашего влияния, то и содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя.

Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия заключения торговых сделок.

С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.