

Technisches Merkblatt
 Artikelnummer 3858

Aqua BK-896- Beizenkonservierer

Für die Verlängerung der Lagerfähigkeit von Aqua-
 Beizen

Anwendungsgebiete

Konservierer für die Verlängerung der Lagerfähigkeit von Aqua Beizen.

Verarbeitung / Verbrauch

1% Aqua BK-896 auf die zugegebene Wassermenge.

Arbeitsgeräte, Reinigung

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerfähigkeit

Im geschlossenen Originalgebilde trocken, kühl und vor Frost geschützt gelagert (5-30°C) 1 Jahr.

Wirkstoffe

100 ml Aqua BK-896 enthalten 0,793 g 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und 0,127 g Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)

Sicherheitskenndaten

Gefahrenhinweise:

Reizt die Augen und die Haut Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

Sicherheitsratschläge:

Dampf nicht einatmen.

Produktkenndaten

Dichte:	1,00 g/cm ³ bei 20 °C nach DIN ISO 2811-3
Flammpunkt:	> 100 °C
Lieferform:	1 l
Farbton:	weißlich

Berührung mit der Haut vermeiden.

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Produkt enthält:
 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on;
 Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)

Erste Hilfe-Maßnahmen:

nach Einatmen:
 Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Wärme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Bei Bewußtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

nach Hautkontakt:
 Kontaminierte Kleidung entfernen. Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen. Keine Lösemittel oder Verdünnungen verwenden!

nach Augenkontakt:

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen. Betroffenen ruhig halten.

Entsorgung

Nicht in den Ausguß leeren - Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Abfallschlüssel-Nr.: 140603 andere Lösemittel und Lösemittelgemische

Ökologie

Nicht in Gewässer, Abwässer oder ins Erdreich gelangen lassen. WGK 1

baua

Reg.-Nr. N-37562

Kennzeichnung

GefStoffV: Xi Reizend
GGVSE/ADR: -/-

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

3858-TM-06-09

