remmers
сделано в Германии

Техническое описание
Артикул 1230

Betonhaut

Средство для защиты свежего бетона от преждевременного высыхания

Сфера применения

Бетонные мостовые, велосипедные дорожки, ограничительные линии, а также бетонные перекрытия, за исключением предназначенных под нанесение связанной стяжки.

Свойства продукта

Готовая к применению белая эмульсия, не содержит растворителей, может применяться внутри помещений.
Продукт Betonhaut образует защитную пленку и препятствует слишком быстрому высыханию.
Продукт Betonhaut исключает необходимость постоянного увлажнения бетона методом орошения. При низких температурах и легких ночных заморозках продукт Remmers Betonhaut защищает свежий бетон от повреждений вследствие образования ледяной корки.

Применение

Remmers Betonhaut наносить по возможности методом распыления, как только избыточная влага испарится. При этом важно выполнить сплошное, закрытое нанесение (при необходимости нанести два раза).
При интенсивном воздействии солнца и ветра укрыть бетон соломенными матами или выполнять работы под навесом.

Технические параметры продукта

Плотность:	~ 1 г/см³
Вязкость (DIN 2):	55 сек. ± 5 при 20°C
Вязкость (DIN 4):	15 сек. ± 2 при 20°C
Уровень pH:	~ 9

Последующее нанесение пропиток и лакокрасочных покрытий возможно после выветривания защитной пленки (обычно не ранее, чем через 3 месяца); защитную пленку также можно удалить принудительно напором высокого давления горячей воды либо струей пара.

Указания

Не предназначено под нанесение последующих связанных стяжек. Перед применением тщательно перемешать, хранить в защищенном от замерзания месте, не наносить при температурах ниже 0°C. При применении для особых целей просим сделать соответствующий запрос.

Охрана труда

Согласно Постановлению об опасных веществах продукт Remmers Betonhaut не является опасным веществом, но представляет собой смесь (эмульсию).

Рабочий инструмент, очистка

Аппарат безвоздушного распыления или К-образный плоскостной распылитель с дюзой широкого распыления. Очищать в свежем состоянии водой.

Форма поставки, расход, условия хранения

Форма поставки:
Емкость из белой жести 25 кг
Расход:
В зависимости от основания не менее 1 кг на 4 м², или соответственно 250 г/м². При высокой температуре воздуха количество нанесения продукта увеличивается.
Условия хранения:
Хранить в оригинальной закрытой упаковке, в защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 6 месяцев.

Безопасность, экология, утилизация

Более подробная информация по безопасности при транспортировке, хранении и обращении с продуктом, а также данные по утилизации и экологии содержатся в актуальном Паспорте безопасности.

Реммерс Бауштофтехник 49624 Лёнинген тел.: 05432/83-0 факс: 05432/3985 www.remmers.de

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.

Так как применение и обработка данного продукта производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.

remmers
сделано в Германии

Реммерс Бауштофтехник 49624 Лёнинген тел.: 05432/83-0 факс: 05432/3985 www.remmers.de