

Technisches Merkblatt  
 Artikelnummer 3788

# UV EM-870- Entlüftungsmittel

Flüssiges Entlüftungsmittel zur Verbesserung der  
 Oberflächen-Entschäumung

## Anwendungsgebiete

Entlüftungsmittel für alle  
 konventionellen UV-  
 Lackesysteme.

## Produktkenndaten

Feststoffgehalt:	10 ± 0,5% nach EIN ISO 3251
Farbton:	farblos
Lieferform:	1 kg

## Produkteigenschaften

Flüssige Entschäumer-Lösung.

## Verarbeitung

Unter Rühren zugeben und gut  
 einarbeiten.

## Hinweise

Aufrühren.  
 Gebinde verschließen.  
 Vor Feuchtigkeit schützen.

## Arbeitsgeräte, Reinigung

Bei Bedarf mit V-890-Verdünnung.

## Verbrauch

Zugabemenge 0,1-0,5%, in  
 Ausnahmefällen auch bis zu 1%;  
 Überdosierung führt zur  
 Oberflächenstörungen  
 (Kraterbildung)!

## Lagerfähigkeit

Verschlossen im Originalgebinde  
 zwischen 15°C und 25°C ca. 6  
 Monate.

## Sicherheitskenndaten

Gefahrenhinweise:  
 Entzündlich.

Gesundheitsschädlich beim  
 Einatmen, Verschlucken und bei  
 Berührung mit der Haut.  
 Schädlich für Wasserorganismen /  
 Kann in Gewässern längerfristig  
 schädliche Wirkung haben.

Sicherheitsratschläge:  
 Dampf nicht einatmen.  
 Bei Berührung mit den Augen  
 sofort gründlich mit Wasser  
 abspülen und Arzt konsultieren.  
 Bei der Arbeit geeignete  
 Schutzhandschuhe und  
 Schutzkleidung tragen.  
 Nur in gut gelüfteten Bereichen  
 verwenden.  
 Freisetzung in die Umwelt  
 vermeiden. Besondere  
 Anweisungen einholen /  
 Sicherheitsdatenblatt zu Rate  
 ziehen.

Produkt enthält 2-Butoxy-ethanol

## Entsorgung

Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen. Entleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen.

## Ökologie

Nicht in Gewässer, Abwässer oder ins Erdreich gelangen lassen.  
WGK 2

## Kennzeichnung

GefStoffV: Xn Gesundheits-  
schädlich  
GGVSE/ADR: -/-

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

3788-TM-06-09

