Technisches Merkblatt
Artikelnummer 6650-6659

Ceramix 07

Colorquarzmischung mit spezieller Sieblinie für den Einsatz in farbigen Einstreubelägen

Vor Feuchtigkeit schützen

Anwendungsgebiete

Als Einstreumaterial für rutschhemmende Beläge und zur Herstellung von Mörteln und Estrichmischungen.

Farbtöne

Ceramix Farbtonkarte.

Lichtgrau	Art.-Nr. 6650
Silbergrau	Art.-Nr. 6651
Rotbraun	Art.-Nr. 6652
Terra	Art.-Nr. 6656

Anwendungsbeispiele

Einstreumaterial:
Das Ceramix vollsatt in die noch frische Einstreuschicht einstreuen. Nach Erhärten den nicht eingebundenen Ceramix - Überschuss entfernen.

Mörtel:
Als Füllstoff für Mörtel werden zunächst die Komponenten A und B des Epoxydharzes gründlich miteinander vermischt und danach der Füllstoff zugegeben. Bei Verarbeitung größerer Mengen wird der Einsatz eines Zwangsmischers empfohlen.

Nach Erhärten muss immer ein Porenverschluss und eine Versiegelung erfolgen.

Produktkenndaten

Form:	fest
Farbe:	farbig
Dichte:	2,65 g/cm³ (Korndichte)
Körnung:	ca. 0,2 - 0,7 mm

Produkteigenschaften

Colorquarzsand mit einer Korngröße von ca. 0,2 - 0,7 mm, z. B. als Zuschlagsstoff im Remmers Dekorkiesbelag.

Hinweise

Im Bereich mit hoher UV Belastung können Verfärbungen auftreten.

Die verschiedenen Ceramix Körnungen bestehen aus kunstharzbeschichteten Naturquarzkörnungen. Naturquarze weisen unterschiedliche Farbtöne auf, abhängig von der jeweiligen Schicht aus der sie aufgebaut werden. Bei Lieferungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten kommt es daher zu Farbtonunterschieden, die trotz Rezepturanpassungen nicht vollständig ausgeglichen werden können.

Unterschiedliche Chargen sind vor der Verarbeitung untereinander zu vermischen um evtl. Farbabweichungen auf den verlegten Flächen zu vermeiden. Eine Anpassung an bereits verlegten Flächen ist nicht möglich.
Bei unterschiedlichen Körnungen fallen gleiche Farbtöne unvermeidbar anders aus.

Weitere Hinweise zur Verarbeitung und Pflege der aufgeführten Produkte sind den aktuellen Technischen Merkblättern sowie den Remmers Systemhinweisen zu entnehmen.

Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel 05432/83-0 Fax: 05432/3985 www.remmers.de

Lieferform, Verbrauch, Lagerung

Lieferform:
Sack 25 kg

Verbrauch:
in Abhängigkeit der Anwendung und Bindemittel.

Einstreuung:
ca. 4 - 6 kg/m²

Mörtel:
ca. 2 kg/m² je mm Schichtdicke

Lagerung:
Bei trockener Lagerung unbeschränkt lagerfähig.

Sicherheit, Ökologie, Entsorgung

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang, sowie zur Entsorgung und Ökologie, können dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Notfallauskunft:
Mo. – Do. von 07.30 bis 16.00 Uhr
Fr. 07.30 bis 14.00 Uhr
Abteilung Produktsicherheit:
Tel.: 05432/83-138
Nach Dienstschluss:
Giftinformationszentrum-Nord
24h Hotline +49(0)551 - 19240

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

remmers
schützt Werte am Bau

Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel 05432/83-0 Fax: 05432/3985 www.remmers.de