



сделано в Германии



Техническое описание
 Артикул: 3495

Induline V-Fugenschutz

Эластичный наполнитель с незначительным содержанием растворителя с гидрофобным действием для V-образных швов на оконных и дверных блоках.

Сфера применения

Продукт предназначен для временной защиты открытых V-образных швов и торцов на оконных и дверных блоках. Продукт быстро высыхает на поверхности, удобен и легок в переработке, при высыхании прозрачен. Пригоден для последующего окрашивания любыми красками на водной основе.

Свойства продукта

Продукт применяется для защиты V-образных швов от проникающей влаги. Продукт защищает древесные торцы от поднимающейся влаги и тем самым препятствует проникновению влаги.

Переработка

Наконечник фляжки срезать наискосок, чтобы образовалось отверстие диаметром не более

Технические данные

Плотность:	прибл. 1,04 г/см ³ при 20 °С
Вязущее:	спец. акрилатные полимеры
Цвет:	бесцветный
Содержание твердого вещества:	прибл. 42%
Форма поставки:	синтетическая фляжка 250 мл

2 мм. Наконечник приставить к открытому шву и, слегка надавливая, нанести продукт Induline V-Fugenschutz. Продукт наносить с небольшим запасом. Нанесенный продукт разгладить пальцем или разровнять шпателем. Затем можно наносить финишное покрытие.

Расход/количество наносимого продукта

Прибл. 10 мл/1 пог. м при ширине V-образного шва 2 мм.

Условия хранения

В закрытой заводской упаковке, в сухом, защищенном от низких температур месте – не менее 2 лет.

Форма поставки

Пластиковая фляжка 250 мл.

Содержание VOC - Летучие Органические Составляющие

Out of Scope (нет данных)

Меры безопасности

При переработке и хранении продукта соблюдать обычные меры предосторожности.

Утилизация

Остатки продукта подлежат утилизации согласно действующим предписаниям. Пустые упаковки направить на рециклирование.

Экология

Не допускать попадания в водоемы, сточные воды или в почву. WGK 1 (Класс опасности для водоёмов)

Обозначение

Предписания о горючих жидкостях VbF: -/-
 Предписания об опасных веществах GefStoffV: -/-
 Предписания по транспортировке опасных грузов GGVS/ADR: -/-

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения. Так как применение и обработка данного продукта происходят вне нашего влияния, то и содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя. При любых обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия заключения торговых сделок. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.

