Technisches Merkblatt
Artikelnummer 4408

Quarz 07/12

Feuergetrocknete Quarzsandmischung

Vor Feuchtigkeit schützen

Anwendungsgebiete

Als Füllstoff für Kratzspachtelungen und zum Abstreuen frischer Beschichtungen zur Erzielung rutschhemmender Beläge.

Produkteigenschaften

Spezielle Kombination gewaschener, feuergetrockneter Quarzsande.

Lieferform, Verbrauch, Lagerung

Lieferform:
Sack 25 kg

Verbrauch:
in Abhängigkeit der Anwendung.

Lagerung:
Bei trockener Lagerung unbeschränkt lagerfähig.

Produktkenndaten

Form:	fest
Farbe:	weiß-gelblich
Dichte:	2,65 g/cm³ (Korndichte)
Körnung:	ca. 0,7 - 1,2 mm

Sicherheit, Ökologie, Entsorgung

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang, sowie zur Entsorgung und Ökologie, können dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Notfallauskunft:
Mo. – Do. von 07.30 bis 16.00 Uhr
Fr. 07.30 bis 14.00 Uhr
Abteilung Produktsicherheit:
Tel.: 05432/83-138
Nach Dienstschluss:
Giftinformationszentrum-Nord
24h Hotline +49(0)551 - 19240

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.