Техническое описание
Артикул: 2929

Acryl Grund
(Viscacid Acrylgrund)

Бесцветная грунтовка на основе растворителя в системе акрил-цементный лак
Общий сертификат соответствия P-0105/2016 MPA-BS

Сфера применения

Грунтовка на основе растворителя в системе акрил-цементный лак для нанесения покрытий на внешних областях поддонных ванн и ёмкостей.

Свойства продукта

Упрочнение бетонных, штукатурных и шовных поверхностей, а также улучшение свойств схватывания.

Технические параметры продукта

Действующее вещество	20 масс.%
Плотность	около 0,88 г/см^3
Температура воспламенения	около 45°C
Внешний вид	бесцветная жидкость на основе растворителя
Время высыхания	через 24 часа при 20°C/65%отн.вл. можно снова обработать акрил-цементным лаком

Основание

Поверхность необходимо проверить на пригодность к выдерживанию покрытия. Основание должно выдерживать достаточные нагрузки, быть прочным, без отделяющихся частиц, пыли, масел на поверхности, жиров и быть без всяких других субстанций, мешающих сцеплению. Загрязнения на поверхности необходимо удалить. При соприкосновении строительных тел с поверхностью земли они должны быть уплотнены от возможных попаданий воды.

Обработка

Грунтовка осуществляется при помощи скребка или кисти. Acryl-Grund должен хорошо пропитать основание. Необходимо предотвращать образование скоплений жидкости на поверхности (луж). Нанесённое покрытие не должно иметь блестящий вид.

Советы

Не наносить под действием прямых солнечных лучей, во время дождя и при температуре объекта ниже +5°C.

Рабочий инструмент, очистка

Скребки и кисти подвергаются хорошей очистки после работы (в не засохшем состоянии) растворителем V 101 (Арт. № 0978).

«Реммерс Бауштоффтехник» 49624 Лёнинген, тел. 05432 / 83-0, факс: 05432 / 3985 www.remmers.de

Форма поставки, расход и хранение

Форма поставки:
Жестяные канистры ёмкостью 5, 10 л.
Расход:
80-150 мл/м^2 в зависимости от впитывающей способности основания.
Хранение продукта:
В исходном запечатанном состоянии, не подверженном замораживанию срок хранения 12 месяцев.

Безопасность, экология, утилизация отходов

Дополнительная информация относительно техники безопасности при транспортировке, хранении и обслуживании, а также сведения по утилизации и экологии содержатся в текущем техническом паспорте по безопасности.

Код продукта MG F 04
Летучие органические вещества (Chem VOC Farb V – 2004/42/EG):
группа (A): h
Этап 2 (2010): не более 750 г/л
Этап 1 (2007): не более 750 г/л
Содержание в данном продукте макс. 700 г/л

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения. Так как применение и обработка данного продукта происходят вне нашего влияния, то и содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя. При любых обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия заключения торговых сделок. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.

remmers
сохраняя качество в строительстве