Technisches Merkblatt
Artikelnummer 3868

Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat

Reinigungskonzentrat zum Reinigung von Spritzpistolen und Spritzanlagen.

Anwendungsgebiete

Zur Reinigung von Spritzgeräten, Spritzanlagen, Spritzkabinen und Hängebahnen von wässrigen Aqualacken.

Produktkenndaten

Dichte:	ca. 0,98 g/cm³ bei 20°C
Viskosität:	dünnflüssig
Geruch:	mild
Flammpunkt:	>60°C
Lieferform:	Kunststoffkanister 5 l

Produkteigenschaften

Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat ist ein Reinigungskonzentrat welches zur Reinigung von Spritzgeräten, Spritzanlagen, Spritzkabinen und Hängebahnen von Aqualacke eingesetzt wird.

Verarbeitung

Dem Leitungswasser wird Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat zugegeben, Zugabe ca. 10%. Diese Mischung wird dann als Bandreinigung in den Wäschern von Spritzautomaten (bei der Verarbeitung von wässrigen Lackmaterialien) eingesetzt.
Bei sehr starker Belastung der Bandreinigung kann die Konzentration an RK-898-Reinigungskonzentrat auch höher gewählt werden, z. B. 20%.
Ebenfalls kann RK-898-Reinigungskonzentrat auch als Reinigungsmittel für Walzen eingesetzt werden. Hierbei beträgt die Zugabe mind. 20% zu dem Waschwasser.

Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel 05432/83-0 Fax: 05432/3985 www.remmers.de

Hinweise

Nicht bei offenem Licht oder Feuer verarbeiten.
Geschlossene Räume gut lüften.
Nach jedem Reinigungsvorgang ist die Lackierpistole mit klarem Wasser zu spülen und trocken zu blasen!"

Längere Einwirkzeiten (z. B. übers Wochenende) des Reinigungsmittels führen zu Beschädigungen und Verfärbungen an Lackierpistolen. Reinigungsmittelreste sind restlos durch Spülung zu entfernen und die Lackierpistolen sind besonders im Bereich des Luftdüsengewindes bei abgeschraubter Luftdüse trocken zu Blasen.

Verbrauch

Je nach Bedarf und Verschmutzungsgrad.

Lagerfähigkeit

Verschlossen im Originalgebinde zwischen 15°C und 25°C ca. 12 Monate.
Grundsätzlich sind Lösemittelgemische im dicht verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken sowie ohne direkte Sonnenbestrahlung zu lagern.

Sicherheitskenndaten

Produkt enthält:
2-Butoxy-ethanol; 2-Aminoethanol

Gefahrenhinweise:
Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.
Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.

Sicherheitsratschläge:
Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen)

Entsorgung

Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen.
Entleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen.

Kennzeichnung

GefStoffV:	Xn Gesundheitsschädlich
WGK:	1
GGVSE/ADR:	-/-

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

remmers
schützt Werte am Bau