remmers
сделано в Германии

Техническое описание
Артикул: 6765-67

Artico Color

Пигментная паста

Сфера применения

Цветная паста для пигментирования Pur Top M Plus.

Свойства продукта

Высоконаполненная пигментная паста.

Цвет

-Серая галька (kieselgrau) (6765)
-Серебристо-серый (lichtgrau) (6766)
- Спец. цвета (6767)

Переработка

Добавить продукт PUR Top M Plus в цветную пасту. Затем основательно перемешать, вылить на поверхность и распределить соответствующим инструментом.

Технические параметры продукта

Запах:	специфический
Плотность (20°C):	1,6 г/см^3
Вязкость (25°C):	тиксотропен

Соотношение компонентов смеси

1,5 кг Artico Color : 2,5 кг PUR Top M plus

Советы

Дополнительная информация по уходу и переработке наносимого продукта можно найти в актуальной технической документации Remmers, а также в дополнительных рекомендациях.
За счет добавления цветной пасты увеличивается время высыхания пигментированного продукта, по сравнению с непигментированным.

Рабочий инструмент, очистка

Мешалка, эпоксидный и PU-валики, защитные перчатки. Рабочие инструменты и возможные загрязнения необходимо очищать сразу после работы растворителем V 101. В засохшем состоянии возможна лишь механическая очистка.

Форма поставки, расход и хранение

Форма поставки:
Банки из белой жести 1,5 кг
Расход:
Макс. 0,13 кг/м^2 пигментированного PUR Top M Plus
Хранение продукта:
В закрытой оригинальной упаковке, в прохладном месте, не подверженном заморозкам, срок хранения 12 месяцев

Безопасность, экология, утилизация отходов

Дополнительная информация относительно техники безопасности при транспортировке, хранении и обслуживании, а также сведения по утилизации и экологии содержатся в текущем техническом паспорте по безопасности.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения. Так как применение и обработка данного продукта происходят вне нашего влияния, то и содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя. При любых обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия заключения торговых сделок. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.

remmers
сохраняя качество в строительстве

«Реммерс Бауштоффтехник» 49624 Лёнинген, тел. 05432 / 83-0, факс: 05432 / 3985 www.remmers.de