Technisches Merkblatt
Artikelnummer 2222

Leimbinderschutz

Temporärer Oberflächenschutz für Holzleimbinder.

Anwendungsgebiete

Für Hölzer im Innen- und Außenbereich, innerhalb einer industriellen und handwerklichen Verarbeitung wie z.B. Ingenieurholzbau, Holzleimbau usw.

Produktkenndaten

Dichte:	1,01 g/cm³ bei +20°C
Viskosität:	11 ± 1 sec. im 4 mm Auslaufbecher bei +20°C
Lieferform:	Kanister 20 l, Container 1000 l
Farbton:	2222 farblos, 2223 Sonderfarbtöne

Produkteigenschaften

Aidol Leimbinderschutz schützt das Holz vor Nässe und Schmutz. Das Produkt auf wäßriger Basis enthält keine Wirkstoffe gegen holzzerstörende Pilze und Insekten. Aidol Leimbinderschutz ist:

- naturmatt
- schnell trocken
- leicht zu verarbeiten
- mild riechend
- nach Trocknung geruchlos

Verarbeitung

Durch Streichen oder Spritzen. Aidol Leimbinderschutz ist gebrauchsfertig und sollte nicht mehr verdünnt werden. Das Produkt ist frostempfindlich; Verarbeitungstemperatur: 5 - 30°C. Angebrochene Gebinde gut verschließen und möglichst bald aufbrauchen.

Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel 05432/83-0 Fax: 05432/3985 www.remmers.de

Hinweise

Eine dekorative Nachbehandlung ist nach abgeschlossener Trocknung mit handelsüblichen Lasuren und Deckfarben möglich. Bei direkter Bewitterung der behandelten Holzbauteile ist spätestens nach 2 - 3 Wochen eine für den Außenbereich geeignete Beschichtung vorzunehmen.

Arbeitsgeräte, Reinigung

Mit Wasser und Spülmittel. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

Verbrauch / Einbringmenge

40 - 50 ml/m² bei 1 Arbeitsgang.

Trocknung

Das behandelte Holz ist nach ca. 30 Minuten schleif- und stapelbar. Praxiswerte bei +20℃ und 65% rel. Luftfeuchte.
Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung.

Lagerfähigkeit

Im geschlossenen Originalgebinde frostfrei und trocken gelagert mind. 1 Jahr.

VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat.A/d): 150 g/l (2007), 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 50 g/l VOC.

Sicherheitskenndaten

Bei der Verarbeitung und Lagerung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Entsorgung

Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen. Entleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen.

Ökologie

Nicht in Gewässer, Abwässer oder ins Erdreich gelangen lassen.
WGK 1

Kennzeichnung

GefStoffV: -/-
GGVS/ADR: -/-

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

remmers
schützt Werte am Bau

Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel 05432/83-0 Fax: 05432/3985 www.remmers.de