

Technisches Merkblatt  
Artikelnummer 3837

# NC BM-005-Bindemittel für Beizen und Patina

Bindemittel-Kombination für lösemittelhaltige  
Beizen und Patina

## Anwendungsgebiete

NC BM-005-Bindemittel für Beizen und Patina ist ein optionaler Zusatz zum Einstellen von lösemittelhaltigen Beizen und Patina.

Auch beim Einsatz von NC-HB-005-Holzbeize empfiehlt sich der Einsatz von NC BM-005-Bindemittel für Beizen und Patina. Siehe TM NC HB-005-Holzbeize.

## Verarbeitung

1. Zusatzmittel für Lösemittel-Beizen zum Spritzen und Vertreiben/Wischen, um ein Wegschlagen von Beizen oder Patina auf stark saugenden Untergründen zu verhindern.
2. Zusatzmittel für Patina Zugabe bis ca. 10 %.

## Hinweise

Vor Gebrauch gut aufrühren.

## Arbeitsgeräte, Reinigung

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit V-890-Verdünnung reinigen.

## Produktkenndaten

Viskosität:	40-55 s im 4 mm Auslaufbecher nach DIN 53211
Lieferform:	1 l Weißblechgebinde

## Verbrauch

Max 10% Zugabe je nach Verarbeitung und Untergrund. Siehe technisches Merkblatt NC-HB-005-Holzbeize

## Lagerfähigkeit

Im geschlossenen Originalgebinde zwischen 15 °C und 25 °C ca. 12 Monate.

## Sicherheitskenndaten

### Gefahrenhinweise:

Entzündlich

Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

Gefahr ernster Augenschäden. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

### Sicherheitsratschläge:

Dampf nicht einatmen.

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

## Entsorgung

Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen. Entleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen.

## Ökologie

Nicht in Gewässer, Abwässer oder ins Erdreich gelangen lassen. WGK 1

## Kennzeichnung

GefStoffV:	Xi Reizend
GGVSE/ADR:	Klasse 3 III
	UN 1263
	Farbzubehörstoffe

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

3837-TM-06-09

