

Technisches Merkblatt
 Artikelnummer 1975

PUR H-280-Härter

Hochwertiges, lösemittelhaltiges Isocyanat



Lösemittel-
basiert



Für Innen



Patentdisperser verwenden



Verarbeitungstemperatur



Lagerdauer



Frostfrei und kühl lagern vor Feuchtigkeit schützen und Gebinde verschließen



Anwendungsgebiete

PUR H-280-Härter ist eine lichtechte Härterkomponente für unsere 2K PUR-Lacke. Diese Systeme sind auch für gebleichte Hölzer geeignet.

PUR H-280-Härter ist frei von aromatenhaltigen Lösemitteln.

Verarbeitung

PUR H-280-Härter ist im angegebenen Mischungsverhältnis dem Lack zuzugeben. Auf eine gute Mischung Lack/Härter ist zu achten.

Lagerfähigkeit

Im geschlossenen Originalgebilde trocken, kühl und vor Frost geschützt gelagert 6 Monate. Angebrochene Gebinde sind nach Gebrauch sofort gut zu verschließen und rasch zu verarbeiten. Direkte Wärmeeinstrahlung ist zu vermeiden.

Produktkenndaten

Dichte:	1,026 g/cm ³ +/- 0,05 bei 20°C
Geruch:	charakteristisch
Flammpunkt:	ca. 27°C
Lieferform:	Weißblechgebilde 1 l, 2 l, 10 l
Farbton:	klar

Sicherheitskenndaten

Gefahrenhinweise:

Entzündlich.
 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitsratschläge:

Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.
 Dampf/Aerosol nicht einatmen.
 Berührung mit der Haut vermeiden.
 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Produkt enthält aliphatische Polyisocyanate. Hinweise des Herstellers beachten.

Entsorgung

Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen. Entleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen.

Kennzeichnung

GefStoffV:	Xi Reizend
WGK:	1
ADR:	Klasse 3 III UN 1263

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

1975-TM-04-12 3H-JD-RV

