



Technisches Merkblatt
Artikelnummer 0693

Schimmel-Stop

Spezialreiniger zur Entfernung von unerwünschten Belägen

Registriernummer: N - 12218

Anwendungsgebiete

Zur Entfernung von unerwünschten Belägen auf Fliesen, Fugen, Putz, Stein, Kunststoff, lackierten Flächen und anderen wasserbeständigen Untergründen.

Produkteigenschaften

Aktiver Spezialreiniger mit schneller Wirkung gegen biologische Beläge. Ohne Lösemittel, untergrundneutral.

Verarbeitung

Die Originallösung aus der Sprühflasche im Abstand von ca. 15 cm direkt aufsprühen. Wenn nach 30 Minuten noch Flecken sichtbar sind, Sprühvorgang wiederholen und mit warmem Wasser nachspülen.

Hinweise

Um die Materialverträglichkeit sicher zu stellen, vor der ersten Anwendung an unauffälliger Stelle testen.
Keine Textilien und Pflanzen besprühen.
Blanke Metalle sofort mit Wasser nachwaschen.
Nicht mit anderen Reinigungsprodukten mischen.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!

0693 TM_11-07 EM

Produktkenndaten

Zusammensetzung:

Wässrige Lösung von Natriumhypochlorit, Halogenderivaten, Stabilisatoren, Netz- und Lösemittel

pH-Wert:

ca. 11,5

Dichte

ca. 1,02 g/ml

Lieferform, Verbrauch, Lagerung

Lieferform:

500 ml Sprühflasche

Verbrauch:

Je nach Grad des Befalls bis 0,1 l/m².

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde bei kühler, jedoch frostfreier Lagerung mind. 12 Monate.

nach Augenkontakt:

Bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

nach Verschlucken:

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen, sofort ärztliche Hilfe zuziehen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.

nach Einatmen:

Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Sicherheitsratschläge

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Berührung mit der Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Persönliche Schutzausrüstung bei Spritzverfahren und Trockenreinigung erforderlich. Atemschutz Partikelfilter P2 (Bezugshinweis z.B. Fa. Dräger). Geeignete Schutzhandschuhe siehe Sicherheitsdatenblatt. Geschlossene Arbeitskleidung tragen.

Sicherheit, Ökologie, Entsorgung

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie können dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

0693 TM_11-07 EM

