

Technisches Merkblatt
 Artikelnummer 6304-6308

Sedimentflocken

Farbflockenmischung für den Einsatz in farbigen Einstreubelägen



Vor Feuchtigkeit schützen



Anwendungsgebiete

Als Einstreumaterial für Flockenbeläge mit vollsatter Einstreuung.

Farbtöne

Flocken Farbtonkarte.

quarzit Art.-Nr. 6305
 achat Art.-Nr. 6306

Sonderfarbtöne
 (auf Anfrage) Art.-Nr. 6329

Produkteigenschaften

Spezielles, coloriertes Einstreumaterial, zusammengesetzt aus Polyvinylacetat, Copolymer als Bindemittel, Füllstoffen, Pigmenten und Additiven.

Anwendungsbeispiele

Einstreumaterial:

Gleichmäßig in die noch frische Kunstharzschicht einstreuen.

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

Produktkenndaten

Form: schuppenförmig
 Dichte: 2,0 - 2,5 g/cm³ ("Korndichte")
 Schüttdichte: 0,5 - 1,0 g/cm³

Lieferform, Verbrauch, Lagerung

Lieferform:
 Karton 10 kg

Verbrauch:
 in Abhängigkeit der Anwendung und Basisschicht: ca. 0,70 - 1,20 kg/m²

Lagerung:
 Bei trockener Lagerung unbeschränkt lagerfähig.

Sicherheit, Ökologie, Entsorgung

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang, sowie zur Entsorgung und Ökologie, können dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Notfallauskunft:

Mo. – Do. von 07.30 bis 16.00 Uhr
 Fr. 07.30 bis 14.00 Uhr
 Abteilung Produktsicherheit:
 Tel.: 05432/83-138
 Nach Dienstschluss:
 Giftinformationszentrum-Nord
 24h Hotline +49(0)551 - 19240

6301-09-TM-02-12-SL-ANo-AW