



**Техническое описание**  
**Артикул: 6683**

**SIC 02**  
**(Rofaplast ESD Streumittel fein)**

Токопроводящий гранулят для выполнения посыпки

**Сфера применения**

Гранулят-посыпка в токоотводящих или ESD системах.

**Технические параметры продукта**

Форма	твердая
Запах	без запаха
Цвет	черный, металлический блеск
Плотность (20°C)	3,2 г/см <sup>3</sup>
Твердость	9,5 по Мосу

**Свойства продукта**

Токопроводящая гранулят-посыпка на базе кремния.

**Применение**

Состав равномерно насыпается на свежий слой покрытия.

**Форма поставки, расход и хранение**

**Форма поставки:**  
Пакет 25 кг

**Расход:**  
В зависимости от использования ок. 0,1 кг/м<sup>2</sup>

**Хранение продукта:**  
При хранении в сухом месте срок годности не ограничен.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения. Так как применение и обработка данного продукта происходят вне нашего влияния, то и содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя. При любых обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия заключения торговых сделок. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.