

Technisches Merkblatt
Artikelnummer 1365

Verdünnung V 100

Lösemittelkombination aus Estern und aromatischen Kohlenwasserstoffen zum Verdünnen bzw. Reinigen

Anwendungsgebiete

Zum Reinigen von bitumenverschmutztem Arbeitsgerät

Produktkenndaten

Flammpunkt:	52 °C
Dichte:	ca. 0,82 kg/l
Farbton:	farblos

Produkteigenschaften

Verdünnung V100 ist ein Löse- und Verdünnungsmittel zum Einstellen der Spritz- und Streichviskosität und zum Reinigen der Arbeitsgeräte.

Hinweise

Behälter stets geschlossen aufbewahren, vor großer Hitze schützen.

Arbeitsgeräte, Reinigung

Vergossene Verdünnung sofort mit Putzlappen entfernen.

Lieferform, Verbrauch, Lagerung

Lieferform:

Weißblechgebinde 1 l, 5 l, 10 l und 30 l.

Verbrauch:

Nach Bedarf.

Lagerfähigkeit:

Praktisch unbegrenzt.

Sicherheit, Ökologie, Entsorgung

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zu Entsorgung und Ökologie können dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

GISCODE RE 03

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

1365 TM-11-08