Technisches Merkblatt
Artikelnummer Nr. 1937

Wachsadditiv für WB-002

Spezialadditiv zur Herstellung von Wachsbeizen

Anwendungsgebiete

Wachsadditiv für WB-002 dient zur Herstellung von Wachsbeizen auf Basis der Aqua HB–001-Holzbeize. Das Produkt ist nicht zur alleinigen Verwendung bestimmt.

Produktkenndaten

Wachsgemisch in Wasser

Produkteigenschaften

Wachsadditiv für WB - 002 ist ein Zusatzmittel für die Aqua HB–001-Holzbeize zur Herstellung von Wachsbeizen. Aqua WB–002-Wachsbeize wird nicht mehr überlackiert.

Arbeitsgeräte, Reinigung

Die Reinigung der Arbeitsgeräte erfolgt mit Wasser oder Reiniger für Hydrolacke (Art.Nr. 4586).

Verbrauch, Zugabemenge

Die verbindliche Zugabemenge beträgt 20 %.

Hinweise

Wachsadditiv für WB–002 muss vor der Zugabe sehr gut aufgeschüttelt werden.
In eine separates Gefäß 20 Gewichtsteile Wachsadditiv für WB-002 füllen.
Dann 80 Gewichtsteile Aqua HB–001–Holzbeize zugeben.
Die Mischung 2 Minuten gut schütteln oder mit dem Remmers Patentdisperser 1 Minute verrühren.
Jetzt ist die Mischung gebrauchsfertig und kann mit dem Pinsel oder einer Spritzpistole verarbeitet werden.
Weitere Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte dem Merkblatt „Aqua WB-002-Wachsbeize“.

Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel 05432/83-0 Fax: 05432/3985 www.remmers.de

Trocknung

Es sollte eine Trockenzeit von 4 bis 6 Stunden eingeplant werden. Die Trocknung kann durch Zufuhr warmer Luft beschleunigt werden.

Lagerfähigkeit

Die Lagerfähigkeit im verschlossenen Originalgebinde beträgt 12 Monate.

Sicherheitskenndaten

WGK: 1
GGVSE/ADR: -/-

Entsorgung

Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen. Entleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen.

Ökologie

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

remmers
schützt Werte am Bau