




AGE

Змивка та видалення графіті

Доступні позиції			
Кількість на палеті	432	66	12
Одиниця пакування	12 x 0,75 л	5л	25л
Тип пакування	жорстке відро	жорстке відро	жорстке відро
Код пакування	01	05	25
Арт. №			
1368	■	■	■


Витрата

~ 0,3–0,5 л/м² на один робочий прохід



Точну витрату визначити шляхом пробного нанесення на зразок поверхні відповідної площі.

Сфера застосування



- Розчинення дисперсійних фарб, фарб на основі чистого акрилату, лаків на основі синтетичних смол, нітро- та спиртових лаків, матуючих покриттів, політуру, а також графіті
- Дерев'яні, металеві та мінеральні поверхні

Властивості

- Пастоподібна консистенція
- Висока ефективність
- Тривалий час життєздатності (час коригування)
- Не містить N-метилпіролідону, хлороводню та лугів
- Біорозкладний продукт

Технічні характеристики продукту

Густина (20 °C)	1,04кг/л
В'язкість	~ 7000 мПа·с
Рівень рН (20 °C)	~ 8,5
Зовнішній вигляд	Жовтуватий

Вказані значення є типовими властивостями продукту і не є гарантійною специфікацією .

Сертифікати

- [Oberflächenschutz - BASt \(Bundesanstalt für Straßenwesen\)](#)

Можливі системні продукти

- [Funcosil FC \(0711\)](#)
- [Funcosil SNL \(0602\)](#)
- [Funcosil SN \(0604\)](#)




 Graffiti-Schutz(0685)

Підготовка до виконання робіт

- Підготовка поверхні
Грубі забруднення видалити механічно.

Порядок застосування



- Умови застосування
Температура матеріалу, навколишнього середовища та оброблюваної поверхні: мін. +5 °C, макс. +30 °C

Нанести матеріал за допомогою відповідного обладнання.
Час впливу залежить від типу основи, матеріалів, що видаляються, товщини покриття та кліматичних умов.
Після завершення достатнього часу впливу видалити покриття механічно за допомогою відповідного інструменту.
За потреби повторити процес.
Повністю видалити очищувальний склад.

Інструкція щодо застосування


Забезпечити належну вентиляцію.
Суміжні елементи конструкції та матеріали, не призначені для обробки цим продуктом, слід захистити від контакту з ним відповідним чином.

Встановити необхідні уловлювальні пристрої.
За потреби продовжити час реакції, накривши оброблювану поверхню поліетиленовою плівкою.

Загальні вказівки

Дотримуватися актуальних зводів правил і законодавчих приписів.
Під час планування та виконання робіт враховувати наявну документацію щодо випробувань.
Завжди виконувати пробне нанесення!


Робочий інструмент / очистка



Мала щітка, широка плоска щітка (без штучного ворсу), апарат безповітряного розпилення (Airless)

Обладнання та інструмент очищати водою одразу після використання.

Умови зберігання / строк зберігання



Зберігати в оригінальній закритій упаковці у сухому, прохолодному, захищеному від замерзання місці. Термін зберігання не менше 12 місяців.

Безпека / нормативні документи

Детальна інформація щодо безпеки під час транспортування, зберігання та поводження, а також стосовно утилізації та екології наведена в актуальній версії паспорта безпеки.

Засоби індивідуального захисту

Під час нанесення розпиленням необхідно використовувати засіб захисту органів дихання з комбінованим фільтром (ступінь фільтрації не нижче A / P2) та захисні окуляри.
Необхідно надягати спеціальні захисні рукавички та захисний одяг.

Інструкція щодо утилізації



Не допускати потрапляння залишків діючих речовин і води, використаної для змивання та такої, що містить діючі речовини, у відкриту дренажну систему. Воду, використану для змивання, необхідно зібрати й передати на утилізацію або злити у господарсько-побутову каналізацію. Детальні інструкції див. в інструкції DWA-M 370 «Відходи і стічна вода після очищення та видалення покриттів з фасадів».

Об'єкт підлягає реєстрації у компетентних органах.

Постанова про
синтетичні мийні засоби
(ЄС) №
648/2004

5–15 % аліфатичних вуглеводнів;
< 5 % мило, аніонна поверхнево-активна речовина

Звертаємо вашу увагу, що наведені вище дані отримані в ході практичного застосування, а також у лабораторних умовах, є орієнтовними і загалом не мають обов'язкового характеру.

Ці дані є лише загальними вказівками та описом нашої продукції, а також інформують про її призначення та порядок застосування. При цьому необхідно враховувати, що внаслідок-

У зв'язку з відмінностями та різноманітністю робочих умов, застосовуваних матеріалів і будівельних об'єктів, природно, неможливо охопити кожен окремий випадок. Тому з цієї причини ми рекомендуємо у разі сумнівів провести пробне застосування або звернутися до нас за додатковою інформацією. Якщо нами не було надано чіткого письмового підтвердження придатності особливих властивостей і якостей продукту для конкретної мети застосування, що визначається

у договірному порядку, то технічні консультації або інформування, навіть якщо вони надаються відповідно до повноти наших знань, у будь-якому разі не є зобов'язуючими. В іншому діють наші Загальні умови продажу та постачання.

З публікацією нової версії цього Технічного опису попередня версія втрачає чинність.