



Anti-Insekt

Рідкий засіб для активного захисту деревини на розчиннику для непрофесійного застосування

Колір	Доступні позиції	
	Кіл-ть на палеті	1344
	Одиниця упаковки	8 x 250 мл
	Тип упаковки	каністра жест.
	Код упаковки	08
	Арт. №	
farblos / прозорий	2059	■

Витрати

Міри з активного захисту деревини: 300-350 мл/м²



Область застосування



- Деревина всередині приміщень, а також ззовні приміщень на ділянках, що мають конструкційний захист
- Боротьба з комахами-шкідниками на предметах меблів та невеликих виробів з деревини
- Боротьба з дереворізом домовим та жуком-точильником
- Не призначено в якості засобу боротьби з термітами
- Всередині приміщень не застосовувати на обширній поверхні (макс. 2 - 3 м²)

Властивості



- Швидка вражаюча дія
- Профілактична дія проти повторного зараження
- Містить розчинники зі слабким запахом
- Висока проникаюча здібність

Технічні параметри продукту

Щільність (20 °C)	~ 0,80 г/см³
Час стікання (сек.) у віскозиметрі DIN 4	11 сек
Температура спалаху	~ 63 °C
Запах	характерний

Вказані значення являють собою типові властивості продукту і не несуть характер гарантійної специфікації.



Підготовка до виконання робіт

- Вимоги до поверхні, що обробляється
Встановити вид та ступінь ураження.
- Підготовка поверхні
Старі покриття зішліфувати або видалити за допомогою змивки та очистити поверхню деревини.

Порядок застосування



Наносити пензлем. Нанести мінімум в 2 робочих проходи.
Відкриту ємність щільно закрити та використовувати повністю як можна скоріше.

Вказівки до застосування

Після висихання на оброблену деревину можна наносити лакофарбові матеріали Remmers для обробки деревини не раніше ніж через 4 тижня.

- Висихання
~ 24 години при 20°C та відносній вологості повітря 65%.
Низькі температури, малий повітрообмін та висока вологість повітря сповільнюють висихання.
- Розбавлення
Продукт готовий до застосування

Загальні вказівки

У відповідності до DIN 68800-1 заходи з захисту деревини повинні плануватися своєчасно та ретельно у координації зі всіма сторонами, що приймають участь у будівельному процесі (архітектор, замовник, підрядник) з урахуванням вимог законодавства та місцевих умов.

Робочий інструмент / очищення



Робоче обладнання та інструмент очищати розчинником Verdünnung & Pinselreiniger одразу після використання.
Продукти очищення утилізувати належним чином.

Умови зберігання / строк зберігання



Зберігати в оригінальній закритій упаковці в сухому, прохолодному, захищеному від прямого сонячного світла та замерзання, добре провітрюваному місці, не доступному для дітей.
Не курити в місці зберігання.

Безпека / нормативні документи

Додаткова інформація про безпеку при транспортуванні, зберіганні та обігу, а також данні з утилізації та екології приведені в актуальній версії Паспорту безпеки.

Міри по наданню першої допомоги

Пиритроїди можуть викликати парестезію (печіння та поколювання шкіри без подразнення). Якщо симптоми не проходять, зверніться до лікаря.
При попаданні в очі:
Обережно промити очі водою. Зняти контактні лінзи, якщо ви ними користуєтесь та якщо це легко зробити. Продовжити промивання очей.
Промийте відкрите око під проточною водою на протязі декількох хвилин.
При попаданні на шкіру:
Промити великою кількістю води та мила, добре сполоснути. При зберіганні подразнення на шкірі звернутися до лікаря.

	При вдиханні: При важкості дихання, винести постраждалого на свіже повітря та забезпечити йому повний спокій в зручному для дихання положенні. Звернутися в ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР / до лікаря при поганому самопочутті. При проковтуванні: Негайно звернутись в ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР / до лікаря. НЕ викликати блювоту.
Засоби індивідуального захисту	Використовувати спеціальні захисні перчатки: кат. 4 по EN 374 (напр., "Tricotil" фірми KCL).
Вказівки з утилізації	При застосуванні слід збирати всі втрати продукту, направляти їх на повторне використання або утилізувати як небезпечні відходи. Не допускати попадання продукту або його залишків у зливний отвір, каналізацію або безпосередньо у ґрунт або водойми. Не допускати попадання в стічні води в результаті промивки обладнання. Код відходу 03 02 02* хлорорганічні консерванти деревини.
Постанова про біоцидні продукти	Діючі речовини: 100 г засобу містять 0,25 г Permethrin (ISO) Дотримуватись обережності при роботі з біоцидними продуктами. Перед застосуванням уважно ознайомитись з етикеткою та інформацією про продукт! Інструкції з застосування біоцидних продуктів: BP 1082 – Bekämpfender Holzschutz – Grundmaßnahmen Захисні речовини для деревини містять біоцидні речовини для захисту деревини від шкідників. Для уникнення ризиків для людини та навколишнього середовища застосовувати їх строго у відповідності з керівництвом по застосуванню та тільки в допустимих областях застосування. Не контактувати з засобом без необхідності. Застосування не за призначенням може нанести шкоду здоров'ю та навколишньому середовищу. Відкривати та застосовувати з обережністю. Під час робіт не приймати їжу та напої, не курити. При нанесенні в майстерні (промислове застосування) забезпечити добру вентиляцію. Перед паузами та по закінченню робіт мити руки. Не застосовувати на деревині, яка за своїм призначенням може контактувати з продуктами харчування та кормами. Не допускати попадання засобу та його залишків в ґрунтові води, ґрунт та каналізацію. Не наносити продукт та не застосовувати оброблену продуктом деревину в безпосередній близькості від водойм, оскільки це може негативно вплинути на водну екосистему. Захищати навколишнє середовище (ґрунт, водойми, рослини і т.п.) від попадання бризок продукту. Після висихання покриття на деревину, що призначена для ділянок з прямим атмосферним впливом, необхідно нанести фінішне напівпрозоре (лазур) або покривне покриття (відповідно вимогам EN 927-2). Фінішне покриття необхідно постійно підтримувати в доброму стані. Додаткова інформація приведена в "Інструкції з поводження з захисними засобами для деревини" ("Merkblatt für den Umgang mit Holzschutzmitteln") Промислового об'єднання Deutsche Bauchemie e.V. Не використовувати оброблену продуктом деревину в безпосередній близькості від водойм.

Звертаємо Вашу увагу, що наведені вище данні були отримані в ході практичного застосування, а також в лабораторних умовах, є орієнтовними і тому в цілому не несуть зобов'язуючий характер.

Ці дані є лише загальними вказівками та описами нашої продукції, а також інформують про її призначення та порядок застосування. При цьому необхідно враховувати, що внаслідок відмінності та різноманіття робочих умов, застосовуваних матеріалів та будівельних об'єктів, природним чином неможливо охопити кожен окремий випадок.

Тому в цьому зв'язку ми рекомендуємо у разі сумніву виконати пробне застосування або звернутися до нас за додатковою інформацією.

Якщо нами не було оформлено чіткого письмового підтвердження придатності особливих якостей та властивостей продуктів для конкретної мети застосування, яка визначається в договірному порядку, то технічні консультації або інформування, навіть якщо вони здійснюються в міру всієї повноти наших знань, у будь-якому випадку не є зобов'язуючими.

В іншому діють наші Загальні умови продажу та постачання.

З публікацією нової версії цього Технічного опису попередня версія втрачає свою силу.