



BIT Primer [basic]

- Schutzanstrich -

Бітумна емульсія, не містить розчинників

Доступні позиції			
Кіл-ть на палеті	60	44	18
Одиниця упаковки	5 кг	10 кг	25 кг
Тип упаковки	відро жест.	відро пласт.	відро пласт.
Код упаковки	05	10	25
0824	■	■	■

Витрати



Ґрунтування: не менше 0,025 кг/м² (1:10 з водою)
Захисне покриття: не менше 0,25 кг/м² на один робочий прохід
Домішка: 30 - 50 кг на м³ розчину

Область застосування

- Захисне покриття для бетону, кам'яної кладки та штукатурки на ділянках, заглиблених в ґрунт.
- Ґрунтування під наступне нанесення бітумної гідроізоляції (бітумно-полімерних мастик)
- Запечатування капілярів
- Домішка для покращення властивостей мінеральних сухих сумішей

Властивості



- Не містить розчинників
- Вологостійкість
- Теплостійкість та стійкість до низьких температур
- Розбавляється водою
- Стійкість до вод, які агресивно впливають на бетон (DIN 4030, клас середовищ експлуатації ХА3)

Технічні параметри продукту

Основа	бітумна емульсія без вмісту розчинників
Консистенція	рідка
Рівень pH	~ 10

Вказані значення представляють собою типові властивості продукту та не несуть характер гарантійної специфікації..

Можливі системні продукти


■ Бітумно-полімерні мастики Remmers



Підготовка до виконання робіт

- Вимоги до поверхні, що обробляється
Поверхня має бути міцною, чистою та вільною від пилу.
Бетонні основи в області примикання "стіна - плита основи" підготувати за допомогою зняття частини поверхні механічним способом.
Допускається матово-волога поверхня.

Порядок застосування



- Умови застосування
Температура матеріалу, навколишнього середовища та поверхні, що обробляється: мін. +5 °C, макс. +30 °C

Продукт готовий до застосування та може наноситися безпосередньо з упаковки.
Нанести матеріал в декілька шарів на підготовлену основу.
За необхідності розбавити водою.
За необхідності додати в воду, що використовується для замішування мінеральних сухих сумішей.

Вказівки до застосування

При роботі з гідроізоляційними матеріалами, що наносяться в рідкому вигляді, внаслідок прямого впливу сонячного світла та/або вітру можливе прискорене утворення плівки та супутнє утворення бульбашок.
Нанесення кожного наступного шару гідроізоляції виконувати після того, як попередній шар набере достатню міцність.
Свіжі поверхні захищати від дощу, прямого впливу сонячних променів, морозу та утворення конденсату.
Суху гідроізоляцію захищати від механічного пошкодження та ультрафіолетового випромінювання.

Загальні вказівки

Відхилення від актуальних нормативних положень потребують додаткового узгодження.

При плануванні та проведенні робіт брати до уваги наявну документацію про випробування.


Робочий інструмент / очищення



Пензли широкі плоскі (4540), макловиця (4517), розпилювальне обладнання.

Інструмент очистити водою одразу після використання.
Матеріал, що висох, видаляти розчинником V 101 (0978).

Умови зберігання / строк зберігання



Зберігати в оригінальній закритій упаковці у сухому, прохолодному, захищеному від замерзання місці. Термін зберігання не менше 12 місяців.

Безпека / нормативні документи

Детальна інформація про безпеку при транспортуванні, зберіганні та обігу, а також про утилізацію та екологію наведена в актуальній версії паспорта безпеки.

Засоби індивідуального захисту

При нанесенні розпиленням використовувати засіб захисту органів дихання з пиловим фільтром P2 та захисні окуляри. Одягати спеціальні захисні рукавички та захисний одяг.



Вказівки з
утилізації

Залишки продукту утилізувати в оригінальній упаковці згідно з чинними приписами. Повністю спустошені упаковки надіслати на вторинну переробку. Утилізувати окремо від побутових відходів. Не допускати попадання у каналізацію. Не зливати в зливний отвір.

Звертаємо Вашу увагу, що наведені вище данні були отримані в ході практичного застосування, а також в лабораторних умовах, є орієнтовними і тому в цілому не носять зобов'язуючий характер.

Ці дані є лише загальними вказівками та описами нашої продукції, а також інформують про її призначення та порядок застосування. При цьому необхідно враховувати, що внаслідок відмінності та різноманіття робочих умов, застосовуваних матеріалів та будівельних об'єктів, природним чином неможливо охопити кожен окремий випадок.

Тому в цьому зв'язку ми рекомендуємо у разі сумніву виконати пробне застосування або звернутися до нас за додатковою інформацією.

Якщо нами не було оформлено чіткого письмового підтвердження придатності особливих якостей та властивостей продуктів для конкретної мети застосування, яка визначається в договірному порядку, то технічні консультації або інформування, навіть якщо вони здійснюються в міру всієї повноти наших знань, у будь-якому випадку не є зобов'язуючими.

В іншому діють наші Загальні умови продажу та постачання.

З публікацією нової версії цього Технічного опису попередня версія втрачає свою силу.
