



Clean FP


- Fassadenreiniger-Paste -

Очисна паста для видалення урбаністичних забруднень

Доступні позиції			
Кількість на піддоні	288	60	16
Одиниця упаковки	12 x 1кг	5кг	30 кг
Тип упаковки	відро пластикове	відро пластикове	відро пластикове
Код упаковки	01	05	30
Арт. №			
0666	■	■	■


Витрата

Не менше 0,1 кг/м² залежно від ступеня забруднення




Точну витрату визначати шляхом пробного нанесення на зразок поверхні достатньої площі.

Сфера застосування



- Мінеральні будівельні матеріали, окрім силікатної цегли та глазурованих поверхонь
- Видаляє стійкі урбаністичні забруднення (сажа, пил, промислові викиди тощо)

Властивості



- Висока чистяча здатність
- Пастоподібна форма
- Стійкість до стікання на вертикальних поверхнях
- Зручне та економне нанесення

Технічні параметри продукту

Речовина-носіє	Вода
В'язкість	~ 1800мПа·с
Рівень рН (20 °С)	~ 5,0
Зовнішній вигляд	Жовтуватий

Вказані значення є типовими властивостями продукту і не є гарантійною специфікацією .

Сертифікати

[Datenblatt über Inhaltsstoffe](#)

Можливі системні продукти

- [Funcosil FC \(0711\)](#)
- [Funcosil SNL \(0602\)](#)



 Funcosil SN (0604)

Підготовка до виконання робіт

- Підготовка поверхні
Грубі забруднення видалити механічно.

Порядок застосування



- Умови застосування
Температура матеріалу, навколишнього середовища й оброблюваної поверхні: мін. +5 °C, макс. +30 °C

Нанести матеріал із використанням відповідного обладнання.
Ретельно обробити поверхню щіткою з натуральної щетини або шваброю.
Час впливу 2–5 хвилин.
Не допускати висихання матеріалу.
Ретельно змити поверхню великою кількістю води під тиском, рухаючись знизу вгору.
Повністю видалити мийний склад.
За потреби повторити процес.

Інструкція із застосування

Не проводити попереднього зволоження поверхні!
Суміжні конструктивні елементи та матеріали, не призначені для обробки цим продуктом, захистити від контакту з ним відповідним чином.

Встановити необхідні уловлювальні пристрої.

Загальні вказівки

Залишки мийного складу можуть призвести до утворення незворотних плям.
Дотримуватися актуальних нормативних вимог і законодавчих приписів.
Під час планування та виконання робіт враховувати наявну випробувальну документацію.
Завжди виконувати пробне нанесення!


Робочий інструмент / очищення



Щітка з натуральною щетиною, швабра, флейцева кисть, макловиця, валик з овечої шерсті, водяний апарат високого тиску

Очищати обладнання та інструмент водою одразу після використання.

Умови зберігання / строк придатності



Зберігати в оригінальній закритій упаковці у сухому, прохолодному, захищеному від замерзання місці. Термін зберігання не менше 36 місяців.

Безпека / нормативні документи

Детальна інформація щодо безпеки під час транспортування, зберігання та поводження, а також про утилізацію й екологію наведена в чинній версії паспорта безпеки.

Вказівки щодо утилізації

Не допускати потрапляння залишків діючих речовин та води, використаної для змивання й такої, що містить діючі речовини, у відкриту дренажну систему. Воду, використану для змивання, зібрати та передати на утилізацію / злити у господарсько-побутову каналізацію. Детальні вказівки див. в інструкції DWA-M 370 «Відходи та стічна вода після очищення і видалення покриттів з фасадів».

Об'єкт необхідно зареєструвати в компетентних органах.



Звертаємо вашу увагу, що наведені вище дані були отримані під час практичного застосування, а також у лабораторних умовах, мають орієнтовний характер і загалом не є зобов'язуючими.

Ці дані надають лише загальні вказівки та опис нашої продукції, а також інформують про її призначення і порядок застосування. При цьому необхідно враховувати, що внаслідок

відмінностей і різноманіття робочих умов, застосовуваних матеріалів і будівельних об'єктів природно неможливо врахувати кожен окремий випадок. Тому у зв'язку з цим ми рекомендуємо у разі виникнення сумнівів здійснити пробне застосування або звернутися до нас за додатковою інформацією. Якщо нами не було надано чіткого письмового підтвердження придатності особливих властивостей і якостей продуктів для конкретної мети застосування, визначеної

У договірному порядку технічні консультації або інформування, навіть якщо вони здійснюються з урахуванням усієї повноти наших знань, у будь-якому разі не є обов'язковими. В іншому діють наші Загальні умови продажу та постачання.

З публікацією нової версії цього Технічного опису попередня версія втрачає чинність.