



Kiesol MB

Спеціальний ґрунт

Доступні позиції

					24
					30 л
Тип упаковки	каністра пласт.	каністра пласт.	каністра пласт.	каністра пласт.	
Код упаковки	01	05	10	30	
3008	■	■	■	■	

Витрати



~ 100 - 200 мл/м² в залежності від поверхні, що обробляється

Точну витрату визначити шляхом пробного нанесення на зразок поверхні достатньої площі.

Область застосування



- Компонент системи гідроізоляції будівельних споруд
- Призначено для мінеральних основ, що вбирають

Властивості



- Покращує адгезію до основи
- Володіє водовідштовхуючими властивостями
- Надає зміцнюючу дію

Технічні параметри продукту

Щільність (20 °C)	1,01 г/см³
Рівень pH	11
Зовнішній вигляд	молочний

Вказані значення являють собою типові властивості продукту і не несуть характер гарантійної специфікації.

Можливі системні продукти


- MB 2K (3014)
- Бітумно-полімерні мастики Remmers (PMBC)
- Гідроізоляційні обмазки Remmers



Підготовка до виконання робіт

- Вимоги до поверхні, що обробляється
Поверхня повинна бути міцною, сухою, чистою та вільною від пилу.

Порядок застосування



- Умови застосування
Температура матеріалу, навколишнього середовища та поверхні, що обробляється: мін. +5°C, макс. +30 °C

Рівномірно нанести матеріал пензлем, валиком або розпиленням.
Уникати утворення калюж.

Загальні вказівки

Відхилення від актуальних нормативних положень вимагають додаткового узгодження.
При плануванні та проведенні робіт приймати до уваги наявну документацію про випробування.


Робочий інструмент / очищення



Пензель-макловиця, пензель малий, пензель флейцовий, валик з овечої шерсті, апарат для розпилення

Інструмент та можливі забруднення очистити водою одразу після використання.
Продукти очищення утилізувати належним чином.

Умови зберігання / строк зберігання



Зберігти в оригінальній закритій упаковці в сухому, прохолодному, захищеному від замерзання місці. Строк зберігання не менше 12 місяців.

Безпека / нормативні документи

Додаткова інформація про безпеку при транспортуванні, зберіганні та обігу, а також данні з утилізації та екології приведені в актуальній версії Паспорту безпеки.

Засоби індивідуального захисту

При нанесенні розпиленням використовувати засоби захисту органів дихання з комбінованим фільтром (ступінь фільтрації не нижче A /P2) та захисні окуляри.
Надівати спеціальні захисні перчатки та захисний одяг.

Вказівки з утилізації

Залишки продукту утилізувати в оригінальній упаковці відповідно діючим приписам.
Повністю спустошені упаковки відправити на вторинну переробку. Утилізувати окремо від побутових відходів. Не допускати попадання в каналізацію. Не зливати в зливний отвір.

Звертаємо Вашу увагу, що наведені вище данні були отримані в ході практичного застосування, а також в лабораторних умовах, є орієнтовними і тому в цілому не носять зобов'язуючий характер.

Ці дані є лише загальними вказівками та описами нашої продукції, а також інформують про її призначення та порядок застосування. При цьому необхідно враховувати, що внаслідок відмінності та різноманіття робочих умов, застосовуваних матеріалів та будівельних об'єктів, природним чином неможливо охопити кожен окремий випадок.

Тому в цьому зв'язку ми рекомендуємо у разі сумніву виконати пробне застосування або звернутися до нас за додатковою інформацією.

Якщо нами не було оформлено чіткого письмового підтвердження придатності особливих якостей та властивостей продуктів для конкретної мети застосування, яка визначається в договірному порядку, то технічні консультації або інформування, навіть якщо вони здійснюються в міру всієї повноти наших знань, у будь-якому випадку не є зобов'язуючими.

В іншому діють наші Загальні умови продажу та постачання.

З публікацією нової версії цього Технічного опису попередня версія втрачає свою силу.