



MB PUReactive F

Тип / Позначення	Доступні позиції							
	Кіл-ть на палеті	15	30	45	60	75	150	150
	Розмір / Кількість	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m	20 штук	20 штук
	Тип контейнера	рулон	рулон	рулон	рулон	рулон	упаковка	упаковка
	Код упаковки	01	01	01	01	01	01	01
Art.-Nr.								
MB PUReactive F-1000- Ширина 1,00 m	4020							
MB PUReactive F-750 -- Ширина 0,75 m	4152							
MB PUReactive F-500 -- Ширина 0,50 m	4153							
MB PUReactive F-350 -- Ширина 0,35 m	4154							
MB PUReactive F-250 -- Ширина 0,25 m	4155							
MB PUReactive F-200 -- Ширина 0,20 m	4156							
MB PUReactive F-IC – Внутр. кут	4157							
MB PUReactive F-EC – Зовнішн. кут	4158							■

Область застосування	■ Армуюче волокно у MB PUReactive та MB PUReactive TX	
Характеристики	■ Вага на одиницю площі прибіл. 110 гр/м² ■ Товщина прибіл. 1,15 mm	
Характеристики продукту	Маса	110 гр/м²
	Склад	склад волокна: PES
	Колір	білий
	Вказані значення відображають типові властивості продукту і не повинні розглядатися як обов'язкові специфікації продукту.	
Можливі системні продукти	□ MB PUReactive (3003) □ MB PUReactive TX (2980) □ Розчинник V 103 (5699)	

Звертаємо Вашу увагу, що наведені вище данні були отримані в ході практичного застосування, а також в лабораторних умовах, є орієнтовними і тому в цілому не несуть зобов'язуючий характер.
Ці дані є лише загальними вказівками та описами нашої продукції, а також інформують про її призначення та порядок застосування. При цьому необхідно враховувати, що внаслідок відмінності та різноманіття робочих умов, застосовуваних матеріалів та будівельних об'єктів, природним

чином неможливо охопити кожен окремий випадок. Тому в цьому зв'язку ми рекомендуємо у разі сумніву виконати пробне застосування або звернутися до нас за додатковою інформацією.
Якщо нами не було оформлено чіткого письмового підтвердження придатності особливих якостей та властивостей продуктів для конкретної мети застосування, яка визначається в договірному порядку, то технічні консультації або інформування,

навіть якщо вони здійснюються в міру всієї повноти наших знань, у будь-якому випадку не є зобов'язуючими.
В іншому діють наші Загальні умови продажу та постачання. З публікацією нової версії цього Технічного опису попередня версія втрачає свою силу..