





■ Висихання


Час висихання: ~ 30 хвилин

Шліфування/нанесення лакофарбового покриття: через ~ 3 години

Зазначені часові показники отримані в ході практичного нанесення при 20 °C і відносній вологості повітря 65 %.

Робочий інструмент / очищення


Японський шпатель із твердого пластику або нержавної сталі



Очищати у свіжому стані водою, затверділі забруднення видаляти очищувачем Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

Умови зберігання / Строк зберігання

Зберігати в оригінальній закритій упаковці в сухому, прохолодному, захищеному від замерзання місці. Строк зберігання не менше 12 місяців.



Безпека / нормативні документи

Докладна інформація щодо безпеки під час транспортування, зберігання і поводження, а також утилізації та екології міститься в актуальній версії паспорта безпеки.

Вказівки щодо утилізації

Залишки продукту утилізувати в оригінальній упаковці відповідно до чинних нормативних вимог. Повністю спорожнені упаковки передати на вторинну переробку. Утилізувати окремо від побутових відходів. Не допускати потрапляння у каналізацію. Не зливати у зливний отвір.

Постанова про біоцидні продукти

Містить біоцидний продукт (консервант у упаковці) з біоцидною діючою речовиною 1,2-Бензіотіазол-3(2H) -он

і

суміш із: 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-он [№ EC 247-500-7] і 2-метил-2H-ізотіазол-3-он [№ EC 220-239-6] (3:1)

для захисту вмісту ємності від псування під впливом мікроорганізмів (бактерій, дріжджів тощо). Суворо дотримуйтеся вказівок виробника!

Звертаємо вашу увагу, що наведені вище дані отримані в процесі практичного застосування, а також у лабораторних умовах, є орієнтовними і в цілому не мають обов'язкового характеру.

Ці дані є лише загальними вказівками та описом нашої продукції, а також інформують про її призначення і порядок застосування. При цьому необхідно враховувати, що

у зв'язку з відмінностями і різноманітністю робочих умов, використовуваних матеріалів та будівельних об'єктів, природно неможливо охопити кожен окремий випадок. Тому у разі виникнення сумнівів рекомендуємо виконати пробне застосування або звернутися до нас за додатковою інформацією. Якщо нами не було оформлено чіткого письмового підтвердження придатності особливих якостей і властивостей продуктів для конкретної мети застосування, визначеної у договірному порядку, то технічні консультації або інших інформування, навіть якщо вони здійснюються у повному обсязі наших знань, у будь-якому разі не є обов'язковими. В іншому діють наші Загальні умови продажу та постачання.

Зі публікацією нової версії цього Технічного опису попередня версія втрачає чинність.